



Rigips Austria

SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 1/7

RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Fertigkleber / Styroporkleber

Angaben zum Hersteller

Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
A-8990 Bad Aussee

Auskunftgebender Bereich: Werk Bad Aussee 03622/505 – 0

Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale Wien Tel. 01/4064343-0

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Charakterisierung

Wässrige Kunstharzdispersion in Verbindung mit verschiedenen Füllstoffgemischen.

Gefährliche Inhaltsstoffe

keine

Zusätzliche Hinweise

keine

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

nicht zutreffend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

keine



SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 2/7

RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Einatmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

nach Hautkontakt

Beschmutzte und getränkte Kleidung ausziehen. Benetzte Haut mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

nach Augenkontakt

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem Wasser spülen, ärztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort den Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.
Kein Erbrechen einleiten!

Hinweise für den Arzt

Keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Alle Löschmittel geeignet, Produkt selbst brennt nicht.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

keine

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

keine

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

keine



RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Ausgetretenes Material mit Aufsaugmittel (z. B.: Sand, Sägespäne, Erde) aufnehmen
Und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen
Behältern sammeln.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Bei der Verarbeitung im Innenraum für ausreichende Belüftung sorgen.

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen.
und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Frostfrei und trocken lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Für gute Lüftung sorgen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

keine

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten.

Atemschutz

Nicht erforderlich.



SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 4/7

RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Bei längeren und wiederholtem Kontakt: Schutzcremes für die Hautflächen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen.
Empfehlungen der Hersteller beachten.

Augenschutz:

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

Körperschutz:

Nach Kontakt gründlich waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig

Farbe: beige

Geruch: arttypisch, mild

Flammpunkt: n.a.

Dichte: 182 kg/l

Löslichkeit: unbegrenzt

pH-Wert: ca. 6 – 9

Lösungsmittelgehalt: 0%

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität



Rigips Austria

SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 5/7

**RIGIPS FERTIGKLEBER
(STYROPORKLEBER)**

nicht toxisch

**SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG**

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 6/7

RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt. Längerer Hautkontakt sowie Augenkontakt sollte vermieden werden.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse : 1

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

<u>Abfallschlüssel-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Abfallkatalog</u>
55508	Anstrichmittel	ÖNORM S2100

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur getrocknete Farbreste können zusammen mit Dem Hausmüll entsorgt werden.

Restentleerte Behälter können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

Richtiger techn. Name: Paint

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EU-Richtlinien

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 88/379/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (angepaßt durch Richtlinie 93/18/EWG).

Nationale Vorschriften

Das Produkt entspricht der Wassergefährdungsklasse (WGK) = 1 (Deutschland)



Rigips Austria

SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 7/7

RIGIPS FERTIGKLEBER (STYROPORKLEBER)

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beschreiben das Produkt/die Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle.

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.