

**SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG**

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 1/6

**RIGIPS JOINT - FILLER VARIO****1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Angaben zum Produkt**

Joint-Filler für die maschinelle Verspachtelung im Fugensystem VARIO,

**Angaben zum Hersteller**

Rigips Austria GesmbH  
Unterkainisch 24  
A-8990 Bad Aussee

Auskunftgebender Bereich: Werk Bad Aussee 03622/505 – 0

**Notrufnummer:** Vergiftungsinformationszentrale Wien Tel. 01/4064343-0**2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Charakterisierung**

Pulverförmige Zubereitung aus inerten mineralischen Füllstoffen (hauptsächlich Calciumcarbonat CaCO<sub>3</sub>),  
Kunststoffdispersionspulver, Methylcellulose.

CaCO<sub>3</sub> CAS-Nr. 000-471-34-1**Gefährliche Inhaltsstoffe**

keine

**Zusätzliche Hinweise**

Calciumcarbonat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Richtlinie und Gefahrstoffverordnung.

**3. Mögliche Gefahren****Gefahrenbezeichnung**

nicht zutreffend

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

keine



## **RIGIPS JOINT - FILLER VARIO**

### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **nach Einatmen**

bei durch starke Staubbelastung auftretenden Reizungen der Schleimhäute mit Wasser spülen, gegebenenfalls Arzt aufsuchen.

#### **nach Hautkontakt**

Bei Reizungen nach längerem Hautkontakt mit Wasser abspülen.

#### **nach Augenkontakt**

Sofort mit viel Wasser spülen, Augenarzt konsultieren

#### **nach Verschlucken**

Reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren.

#### **Hinweise für den Arzt**

keine

### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **Geeignete Löschmittel**

Alle Löschmittel geeignet, Produkt selbst brennt nicht.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

keine

#### **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

keine

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

keine

#### **Zusätzliche Hinweise**

**SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG**

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 3/6

## RIGIPS JOINT - FILLER VARIO

Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### **Verfahren zur Reinigung / Aufnahme**

mechanisch (trocken) aufnehmen.

### 7. Handhabung und Lagerung

#### **Handhabung**

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich, Staubbildung vermeiden.

#### **Lagerung**

Lagerung in verschlossenen Originalgebinden.

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

#### **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

keine

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Augenkontakt vermeiden.  
Staub nicht einatmen.

#### **Atemschutz**

Allgemeinen Staubgrenzwert (6 mg/m<sup>3</sup>) einhalten.  
Bei stärkerem Staubanfall Staubmaske tragen .

#### **Augenschutz**

Schutzbrille tragen.

#### **Handschutz**

Schutzhandschuhe tragen.



*Rigips Austria*

**SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG**

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 4/6

## **RIGIPS JOINT - FILLER VARIO**

### **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Form:** pulver

**Farbe:** weiß-grau

**Geruch:** geruchlos

**SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG**

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 5/6

**RIGIPS JOINT - FILLER VARIO****Thermische Zersetzung von Calciumcarbonat**in CaO und CO<sub>2</sub> bei 900°C (ca. 1173 K)**Zustandsänderung:** nicht zutreffend**Schüttdichte:** ca.: 650 kg/m<sup>3</sup>**Löslichkeit:** enthält ca. 5% wasserlösliche Bestandteile**pH-Wert:** im Lieferzustand nicht zutreffend  
in wässriger Aufschlämmung ca. 9**10. Stabilität und Reaktivität****Zu vermeidende Bedingungen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.**Zu vermeidende Stoffe:** Keine bekannt**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine**11. Angaben zur Toxikologie****Akute Toxizität**

nicht toxisch

**12. Angaben zur Ökologie**

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

**13. Hinweise zur Entsorgung****Produkt**

Abfallschlüssel-Nr.	Bezeichnung	Abfallkatalog
31409	Bauschutt	ÖNORM S2100



## SICHERHEITSDATENBLATT GEM. 91/155/EWG

Druckdatum: 28.05.2004

Überarbeitet: 04.05.2004

Seite 6/6

## RIGIPS JOINT - FILLER VARIO

### **Ungereinigte Verpackung**

Säcke sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ARA - Lizenznummer: 1952

### **14. Angaben zum Transport**

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

### **15. Vorschriften**

#### **Kennzeichnung nach EU-Richtlinien**

Calciumcarbonat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (angepaßt durch Richtlinie 93/21/EWG).

Zubereitung ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 88/379/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (angepaßt durch Richtlinie 93/18/EWG).

#### **Nationale Vorschriften**

Calciumcarbonat ist kein kennzeichnungspflichtiger Stoff gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

CaCO<sub>3</sub>: Wassergefährdungsklasse (WGK) = 0 (Listenstoff ,Deutschland) im allgemeinen nicht wassergefährdend  
Wassergefährdungsklasse der enthaltenen Kunststoffdispersion: 1 (schwach wassergefährdend).

### **16. Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beschreiben das Produkt/die Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.